

# IKO base Stick universeel 10.0

01252121

## Productbeschrijving:

Zelfklevende onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van zelfklevend elastomeer bitumen met releasefolie.

## Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend (bij voorbeeld op IKO enertherm ALU of MG in de opstanden) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam.

## Samenstelling

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Type Bitumen   | Plastomeer                               |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie                            |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie                 |
| Onderafwerking | Zelfklevende bitumen met antikleef folie |

## Technische eigenschappen:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 440 - 540 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 300 - 400 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 25        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 35        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD       |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -5/-25  |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 100     |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)      | NPD       |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.6     |
| Brandwerendheid                                 | Froof     |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | ≥ 40 m    |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

## Verpakking:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Nominale dikte (mm)      | 2,0          |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2      |
| Lengte (m)               | 10           |
| Breedte (m)              | 1            |
| Breedte overlap (cm)     | -            |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 27,0     |
| Aantal rollen / pallet   | 24           |
| Type pallet              | Europapallet |

## Ook verkrijgbaar in voorgesneden breedtes:

IKO base Stick universeel 10m x 25 cm 01290625  
IKO base Stick universeel 10m x 33 cm 01290633  
IKO base Stick universeel 10m x 50 cm 01290650

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

