

## IKO base Universeel P60 14.0

01514114

### Productbeschrijving:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van polymeer bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies.

### Plaatsing

Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie.

### Samenstelling

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Type Bitumen   | Polymeer             |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie        |
| Inlage         | Polyester            |
| Onderafwerking | Naakt polyestervlies |

### Technische eigenschappen:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 440 - 540 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 300 - 400 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 25        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 35        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100     |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -5      |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 110     |
| Afschuiweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)       | NPD       |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.5     |
| Brandwerendheid                                 | Froof     |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | ≥ 38 m    |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

### Verpakking:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 1,9                      |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2                  |
| Lengte (m)               | 14                       |
| Breedte (m)              | 1                        |
| Breedte overlap (cm)     | -                        |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 24                   |
| Aantal rollen / pallet   | 30                       |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

### Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

