

## IKO gum 3500 T/F 6 m

01511621

### Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze onderlaag is toepasbaar in een meerlaags systeem en kan ook worden toegepast als damp scherm.

### Plaatsing

Plaatsing volledig gelast, losliggend of mechanisch bevestigd als eerste laag

### Samenstelling

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Type Bitumen   | Plastomeer                                    |
| Bovenafwerking | Zand                                          |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie 140 g/m <sup>2</sup> |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie                                 |

### Technische eigenschappen:

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 250)          | 600     |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 200)          | 450     |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 25% abs.)            | 35      |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 25% abs.)            | 45      |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)  | ≥ 100   |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom +/- 5) | ≤ -10   |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                       | ≥ 130   |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)       | NPD     |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)         | ≤ 0.6   |
| Brandwerendheid                                  | Froof   |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                       | ≥ 145 m |
| Wortelwerend (EN 13948)                          | -       |

### Verpakking:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm)      | +/- 2,9              |
| Tolerantie op dikte (mm) | -                    |
| Lengte (m)               | 6                    |
| Breedte (m)              | 1                    |
| Breedte overlap (cm)     | -                    |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 21               |
| Aantal rollen / pallet   | 36                   |
| Type pallet              | 1 X 1,2 m single use |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

