

Koude Kleefstof

Productbeschrijving:

Vloeibare oplosmiddelhoudende bitumen koudlijm.

Gebruik:

Instrooien van minerale bescherm lagen (leislag) op verouderde bitumen dakbanen.

Verpakking:

Metalen emmer van 25L (item nummer 02401910)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staan op slaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 75%

Dichtheid +/- 0,94 g/cm³

Viscositeit 3.500-4.500 mm²/s (Ubelhode 25°C)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKO pro Bitumen Primer/ Quick Primer/ ECO Primer).

IKO pro Koude Kleefstof met een dakwischer of borstel aanbrengen en onmiddellijk vol instrooien met leislag.

Na droging de overtollige leislag afborstelen en verwijderen.

Verbruik:

± 0,67 L/m²

Reiniging gereedschap:

Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een

IKO PRO • 19 April 2024 3:05 | IKO B.V. - Postbus 45 - 4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - <https://nl.iko.com>

IKO B.V. - Apolloweg 14 - 8938 AT Leeuwarden - <https://nl.iko.com>



exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.