Leienverf

Productbeschrijving:

Matte antraciet-zwarte oplosmiddelvrije acrylverf.

Gebruik:

Vernieuwing en vochtwerende bescherming van daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement en bitumineuze waterdichtingsmembranen.

Verpakking:

Metalen bus van 5L (item nummer 02400540)

Metalen emmer van 20L (item nummer 02400545)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 52%
Dichtheid	+/- 1,25 g/cm³
Viscositeit	15-20% Torque (Brookfield 25°C,spindle 6/20rpm)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

Minstens 4 dagen laten drogen in geval van reiniging met water onder hoge druk.

Op poreuze ondergronden zoals kunstleien en vezelcement steeds een laag IKO pro Acryl Primer aanbrengen.

De verwerkingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C bedragen.

Voor gebruik het product goed omroeren.

IKO pro Leienverf met een borstel, roller of airlesspistool aanbrengen.

Verbruik:

± 0,2 L/m², in één of twee lagen

Reiniging gereedschap:

Onmiddellijk met water

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.