

PRESTATIEVERKLARING **polygum**[®]

Document Referentie Nr.: 01523028 130402				
1	Unieke identificatiecode van producttype: 01523028			
2	Productidentificatie zoals vereist volgens artikel 11(4): Polygum 470K24 mineraal 180 7.5			
3	Toegelaten toepassing(en) van bouwproduct: Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische speci_ catie, zoals door de fabrikant bepaald: Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen			
4	Naam, geregistreerde handelsbenaming of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: Canam Sales BV, Ekkersrijt 7208, 5692 HE SON, 0499-477775, info@polygum.nl, www.polygum.nl			
5	Naam en adres van geautoriseerde afgevaardigde: Niet van toepassing			
6	Systeem(en) van prestatieverklaring van product-kwaliteitsbewaking. Systeem 2+, behalve voor dampremmende lagen systeem 3.			
7	In geval van prestatieverklaring van een bouwproduct met een geharmoniseerde norm: FPC certificate obtained from SGS Notified Body, registered under registration number NB 0958 / SGS INTRON Certificatie BV			
8	Gedeclareerde waarden:			
	Eigenschappen	Resultaat	Eenheid	Tolerantie
	Vliegvuurbestendigheid (noot 1)	Froof (t1,t2,t3,t4)		
	Brandreactie	Euroclass E		
	Waterdichtheid ≥10 kPa	Pass		
	Maximum treksterkte lengterichting	700	N/50 mm	± 20%
	Maximum treksterkte breedterichting	450	N/50 mm	± 20%
	Rek bij maximale breuk lengterichting	30	%	± 15 abs.
	Rek bij maximale breuk breedterichting	40	%	± 15 abs.
	Wortelweerstand	-		
	Weerstand Statische belasting: methode A	≥ 15	kg	
	Weerstand Stootbelasting: methode A	≥ 1000	mm	
	Scheurweerstand: langs/dwars	≥ 150	N	-0;-
	Pelweerstand van de overlap initieel: Langs/dwars	NPD	N/50mm	-0;-
	Afschuifweerstand overlap: initieel	≥500	N/50mm	-0;-
	Flexibiliteit bij lage temperatuur initieel (boven/onder)	≤-15	°C	
	Duurzaamheid: Flexibiliteit bij lage T° na veroudering in oven	-5	°C	± 5°C
	Duurzaamheid: Hoge T°bestendigheid na veroudering in oven	110	°C	± 5°C
	Duurzaamheid: UV, hitte en water	NPD	-	
	Gevaarlijke stoffen	Zie voetnoot 2		
9	De prestatieverklaring van het product volgens punt 1 en 2 is in overeenstemming met de prestaties in punt 8. De prestatieverklaring is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de de fabrikant in punt 4.			
Noot 1: Aangezien vliegvuurbestendigheid van een dak afhankelijk is van de dakopbouw, kunnen er geen prestatieresultaten doorgegeven worden voor het product Noot 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de veri_ catie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct. Noot 3: dit product bevat geen asbest of teercomponenten.				

NPD = Geen prestatie bepaald

Ondertekend door H. Pieloor
Functie: Technisch adviseur

Datum : 3/06/2025
Plaats: SON