

PRESTATIEVERKLARING **polygum**[®]

Document Referentie Nr.: 01528595 200406					
1	Unieke identificatiecode van producttype: 01528595				
2	Productidentificatie zoals vereist volgens artikel 11(4): Polygum carbon 250 WW 5.0				
3	Toegelaten toepassing(en) van bouwproduct: Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen				
4	Naam, geregistreerde handelsbenaming of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: Canam Sales BV, Ekkersrijt 7208, 5692 HE SON, 0499-477775, info@polygum.nl, www.polygum.nl				
5	Naam en adres van geautoriseerde afgevaardigde: Niet van toepassing				
6	Systeem(en) van prestatieverklaring van product-kwaliteitsbewaking. Systeem 2+, behalve voor dampremmende lagen systeem 3.				
7	In geval van prestatieverklaring van een bouwproduct met een geharmoniseerde norm: FPC certificate obtained from SGS Notified Body, registered under registration number NB 0958 / SGS INTRON Certificatie BV				
8	Gedeclareerde waarden:				
	Eigenschappen	Resultaat	Eenheid	Tolerantie	Ref. nr. Norm
	Vliegvuurbestendigheid (noot 1)	Froof (t1,t2,t3,t4)			EN 13707:2004 +A2:2009
	Brandreactie	Euroclass E			
	Waterdichtheid ≥10 kPa	Pass			
	Maximum treksterkte lengterichting	1300	N/50 mm	± 20%	
	Maximum treksterkte breedterichting	1000	N/50 mm	± 20%	
	Rek bij maximale breuk lengterichting	45	%	± 15 abs.	
	Rek bij maximale breuk breedterichting	45	%	± 15 abs.	
	Wortelweerstand	Pass			
	Weerstand Statistische belasting: methode A	≥ 20	kg		
	Weerstand Stootbelasting: methode A	≥ 1000	mm		
	Scheurweerstand: langs/dwars	≥ 200 / ≥ 250	N	-0;-	
	Pelweerstand van de overlap initieel: Langs/dwars	NPD	N/50mm	-0;-	
	Afschuifweerstand overlap: initieel	≥500	N/50mm	-0;-	
	Flexibiliteit bij lage temperatuur initieel (boven/onder)	≤-15	°C		
	Duurzaamheid: Flexibiliteit bij lage T° na veroudering in oven	-5	°C	± 5°C	
	Duurzaamheid: Hoge T° bestendigheid na veroudering in oven	110	°C	± 5°C	
	Duurzaamheid: UV, hitte en water	NPD	-		
	Gevaarlijke stoffen	Zie voetnoot 2			
9	De prestatieverklaring van het product volgens punt 1 en 2 is in overeenstemming met de prestaties in punt 8. De prestatieverklaring is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de de fabrikant in punt 4.				
Noot 1: Aangezien vliegvuurbestendigheid van een dak afhankelijk is van de dakopbouw, kunnen er geen prestatieresultaten doorgegeven worden voor het product Noot 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct. Noot 3: dit product bevat geen asbest of teercomponenten.					

NPD = Geen prestatie bepaald

Ondertekend door H. Pieloor
Functie: Technisch adviseur

Datum : 3/06/2025
Plaats: SON