

## Polygum Quadra ZWART 6.0

01528388

### Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donkergrijze leislage en de dampdrukverdelende onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

### Plaatsing

Plaatsing partiel gelast met de brander

### Samenstelling

Type bitumen    Plastomeer  
Bovenafwerking    Donkergrijze leislage  
Inlage    Polyester-glascombinatie 180 g/m<sup>2</sup> (Tri-laminaat)  
Onderafwerking    Quadra profiel met wegbrandfolie

### Technische eigenschappen:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 800       |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 600       |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 40        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 50        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 150     |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -15     |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 130     |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)      | ≥ 500     |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.3     |
| Brandwerendheid                                 | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | NPD       |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

### Verpakking:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 4,0                      |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2                  |
| Lengte (m)               | 6                        |
| Breedte (m)              | 1                        |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 39                   |
| Aantal rollen / pallet   | 25                       |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

### Certificaten:

- CTG 028
- NL BSB certificaat BD-036
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

