

Polygum summa 5.0

01526893

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan samengesteld uit POE "PolyOlefin Elastomer" bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage.

POE bitumen combineert de goede eigenschappen (hogere ring & ball, lagere penetratie & UV resistentie) van een Thermoplast (APP) coating in de boven afwerking en de goede eigenschappen (elasticiteit, koude buig & hechting) van een Elastomeer (SBS) coating in de onder afwerking.

De samenstelling van de bitumineuze coating kan tot 17% gerecycleerde bitumen bevatten.

De inlage is gemaakt op basis gerecycleerde PET flessen. Het mineraal is extra aangewalst voor een excellente hechting.

De chemisch stabiele minerale afwerking laat toe om PH neutraal water van de daken te recupereren.

De bovenzijde is afgewerkt met donker grijze leislage en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.

Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

Samenstelling

Type Bitumen	POE "PolyOlefin Elastomer"
Bovenafwerking	Donker grijze leislage
Inlage	Polyester-glascombinatie 250 g/m ² (Trilaminaat)
Onderafwerking	Wegbrandfolie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1000
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	900
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	50
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	55
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) ≥ 200/250	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -15/-23
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 125
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandwerendheid	Broof(t1)
Hechting van de leislage (EN 12039 MDV % +/- 5%)	5
Wortelwerend (EN 13948)	-

Verpakking:

Nominale dikte (mm)	4,0
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	5
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0
Rolgewicht (kg)	+/- 30
Aantal rollen / pallet	36
Type pallet	1 x 1,2 m waarborgpallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

